C-129 – Klej Sekundowy 5g Jednoskładnikowy

Kategoria: Technicqll,

Dane techniczne

Opis produktu

Klej Sekundowy 5g Jednoskładnikowy, bezbarwny płynny klej na bazie cyjanoakrylanu etylu sieciujący pod wpływem wilgoci.Trwałe i mocne połączenia o wysokich parametrach:
-wytrzymałość na temp. od -55°C do +80°C
-klejenie kombinacji materiałów np. metal-guma
-wysychając zachowuje swoją elastyczność
-bardzo dobra odporność na obciążenia wibracyjne. Posiada nie sklejający się dozownik kropelkowy.

Zastosowanie ogólne:

klejenie kombinacji materiałów np. metal-guma

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.