

OP 09 - Odgiętka


Kategoria: **Odgiętki**,

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna D (mm)	28
Średnica wewnętrzna d (mm)	12
Długość l1 [m]	120

Opakowanie

5 szt.



Opis produktu

Odgiętka; osłona przewodu; przelotka 12x24x28x120 (dxD1xD2xL)

Zastosowanie ogólne:

Celma

Uwagi

Materiał: kauczuk chloroprenowy

Oznaczenie: CR

Zakres temperatur (st. C) - 40 do + 100

Kauczuk chloroprenowy jest pierwszym elastomerem syntetycznym, opracowanym dla celów komercyjnych. Posiada wysoką odporność na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie. Wykazuje średnią odporność na oleje i smary ropopochodne. Jest odporny na glikole, alkohole, roztwory soli oraz na rozcieńczone kwasy i zasady. Wykorzystywany jest głównie w zastosowaniach dynamicznych, w których występuje wewnętrzne wydzielanie ciepła

oraz konieczna jest odporność na pękanie pod wpływem wielokrotnego zginania.

Ograniczenia to niska odporność na silne kwasy, estry, ketony, aromatyczne i alifatyczne węglowodory. Nie jest rekomendowany do pracy w środowisku paliw płynnych.
