

OP 48 - Odgiętka

Kategoria: Części do elektronarzędzi, Odgiętki,

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna D (mm)	22
Średnica wewnętrzna d (mm)	10.5
Długość l1 [m]	109

Oznaczenia:

682566-8

Opakowanie

5 szt.



Opis produktu

Odgiętka; osłona przewodu; przelotka 10,5x17x22x109 (dxD1xD2xL)

Zastosowanie ogólne:

Osłona przewodu 10 do JS1300

Uwagi

Materiał: Kauczuk etylenowo-propylenowy

Oznaczenie: EPDM

Zakres temperatur (st. C) - 50 do + 130

Charakteryzuje się odpornością chemiczną, dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz ozon. Jest dobrym izolatorem elektrycznym. EPDM jest odporny na gorącą wodę i parę wodną, płyny hamulcowe, trudnopalne ciecze hydrauliczne. Ponadto wykazuje odporność na glikol, aceton, estry i etery małocząsteczkowe i ketony. Jest odporny na roztwory mydła i środki piorące, środki chłodnicze oraz roztwory kwasów i zasad.

Wulkanizaty na bazie EPDM zapewniają dużo większą odporność na starzenie cieplne niż np. z kauczuku naturalnego. Kauczuki te zapewniają dobrą sprężystość. Stosowany jest do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej na bazie glikoli, oraz tam gdzie potrzebna jest odporność na parę wodną. EPDM nie jest odporny na działanie węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i węglowodorów chlorowanych.
