A-877 – Klej Anaerobowy 6638

Kategoria: Technicqll,

Dane techniczne

Opis produktu

Klej Anaerobowy 6638 Klej na bazie specjalnych żywic metakrylowych. Utwardza się przy kontakcie z metalem po odcięciu dopływu powietrza. Jest dużej lepkości, szybko sieciującym materiałem do zastosowań wymagających bardzo wysokiej niezawodności oraz dużej statycznej wytrzymałości mechanicznej połączonej z dobrą odpornością dynamiczną i odpornością na obciążenia zmęczeniowe. Wysoka lepkość kleju pozwala na wypełnienie szczelin poniżej 0,2 mm do 0,5 mm. Zabezpiecza pokryty element przed korozją. Zastępują drogie i pracochłonne rozwiązania mechanicznego osadzania elementów.

Zastosowanie ogólne:

do metalu

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.