

OP 28 - Odgiętka

Kategoria: Części do elektronarzędzi, Odgiętki,

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna D (mm)	16
Średnica wewnętrzna d (mm)	8
Długość l1 [m]	89

Oznaczenia:

14-581
0134 0004 010

Opakowanie

5 szt.



Opis produktu

Odgiętka; osłona przewodu; przelotka 8x12x16x89 (dxD1xD2xL)

Uwagi

Materiał: Polichlorek winylu (elastyczny)

Oznaczenie: PVC

Zakres temperatur (st. C) - 30 do + 70

Polichlorek winylu otrzymuje się z acetyleny i chlorowodoru. Jest tworzywem produkowanym w największych ilościach. Znajduje zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu, a przede wszystkim w przemyśle chemicznym, budownictwie oraz do produkcji opakowań. Dodatek zmiękczaczy powoduje dużą plastyczność tworzywa, a ich odparowanie powoduje wzrost kruchości w miarę wzrostu czasu użytkowania.

Z polichlorku winylu wytwarza się takie półprodukty jak: rury i inne wyroby profilowe itp.

Charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną, na działanie promieniowania UV oraz uderzenia. Posiada dobre właściwości izolacyjne i wysoką odporność na działanie płomienia.

PVC ma tendencje do degradacji pod wpływem wysokich temperatur oraz zmiany właściwości wraz z upływem czasu. Nie jest zalecany do kontaktu z żywnością.