

## OP 42 - Odgiętka

Kategoria: Części do elektronarzędzi, Odgiętki,

### Dane techniczne

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Średnica zewnętrzna<br>D (mm) | 15   |
| Średnica wewnętrzna<br>d (mm) | 8    |
| Długość l1 [m]                | 50.5 |

### Oznaczenia:

15-383  
0253 0056 010

### Opakowanie

5 szt.

### Opis produktu

Odgiętka; osłona przewodu; przelotka 8x11,4x15x50,5 (dxD1xD2xL)

### Uwagi

Materiał: kauczuk chloroprenowy

Oznaczenie: CR

Zakres temperatur (st. C) - 40 do + 100

Kauczuk chloroprenowy jest pierwszym elastomerem syntetycznym, opracowanym dla celów komercyjnych. Posiada wysoką odporność na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie. Wykazuje średnią odporność na oleje i smary ropopochodne. Jest odporny na glikole, alkohole, roztwory soli oraz na rozcieńczone kwasy i zasady. Wykorzystywany jest głównie w zastosowaniach dynamicznych, w których występuje wewnętrzne wydzielanie ciepła oraz konieczna jest odporność na pękanie pod wpływem wielokrotnego zginania.

Ograniczenia to niska odporność na silne kwasy, estry, ketony, aromatyczne i alifatyczne węglowodory. Nie jest rekomendowany do pracy w środowisku paliw płynnych.